



寸法表

単位：mm

呼び径	d1		d2		l		d	t
	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差	最小	最小
40	48.3	±0.3	47.8	±0.3	22	±1	44	2.0
50	60.5	±0.3	59.5	±0.3	25	±3	56	2.2
65	76.6	±0.3	75.4	±0.3	35	±3	71	2.5
75	89.6	±0.3	88.3	±0.3	40	±5	83	3.0
100	114.8	±0.4	113.2	±0.4	50	±5	107	3.5
125	140.9	±0.4	139.1	±0.4	65	±5	131	4.5
150	166.1	±0.5	163.9	±0.5	80	±5	154	5.5
●200	217.3	-0.55	214.7	±0.55	110	±2	202	5.5
●250	268.55	-0.60	265.45	±0.60	130	±2	250	6.0
●300	319.75	-0.65	316.25	±0.65	150	±2	298	7.2

注記.

1. d_1 および d_2 は、直角2方向以上の内径測定値の平均値とする。

2. ●印は、AV規格。

AS 38

	AV VU継手		U-PVC	
部番	名称	個数	材質	備考
作図	大迫美和子	旭有機材株式会社		
検図	河野宏幸			
承認	尾崎義人			
2009年5月14日		図 面 名 称	AV VU継手 受口共通寸法	
尺度				
個別引合 No.				
納入先				